

INVERTER LED lámpákhoz, 10-250 V kimeneti feszültséggel

Lámpatestbe építhető tartalékvilágítási elektronikus egység kézi- és önteszt lehetőséggel, hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, a tesztelési és a működési funkciókat is visszajelző nyomógombbal.



Műszaki adatok:

Névleges feszültség: AC 220-240 V, 50/60 Hz.

Áramfelvétel: Legfeljebb 35 mA.

Kimeneti feszültség: DC 10-250 V

Kimeneti áramerősség: 28-750 mA.

Kimeneti teljesítmény: Konstans 8 W.

Átchidalási idő: 3 h

Akkumulátor: LiFePO4 6,4 V 6,0 Ah. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Védettség: IP20

Érintésvédelmi osztály: II.

Működési környezet hőmérséklet: 0-45 °C

Az elektronikus egység méretei: 148 mm hosszú, 32 mm széles és 22 mm magas. A rögzítő furatok távolsága 152 mm, a rögzítő csavarok mérete M4.

Az akkumulátor méretei: Hossza 142 mm, 33 mm átmérővel, 200 mm hosszú gyorscsatlakozóval ellátott vezetékkel. A rögzítő furatok távolsága 165 mm, a rögzítő csavarok mérete M4.

A tesztelő és visszajelző nyomógomb méretei: A vezeték 300 mm hosszú, a fejhez 12 mm átmérőjű furat szükséges.

Szín: Fehér

Szabvány-megfelelőség: EN 55015 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-7

Rendelési kód:

8W10-250V6,4V6AH3H